


compression cam latch **C8-1564**











1.Material and surface treatment:
Main body： Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 or SUS304
Steel bolt: iron galvanized or SUS304
Sealing ring: EPDM foam.

2. Performance parameters:
Protection class: IP65
Unlocking torque: ≤ 0.79N/M
Ultimate load: 700N
Tensioning and stretching amount: 7mm

3. Installation instructions:
Fixed screw torque 10N. M
Fixed nut torque 17N. M
Applicable door panel thickness: 1-15mm

1.材质及表面处理:
主体：5#锌合金 或 SUS304
钢栓 ： 铁镀锌 或 SUS304
密封圈：EPDM发泡胶。

2.性能参数:
防护等级：IP65
解锁扭矩：小于等于 0.79N/M
极限载荷：700N
拉紧伸缩量：7mm

3.安装说明:
固定螺丝扭矩 10N.M
固定螺母扭矩 17N.M
适用门板厚度：1-15mm

选型 Model selection

C8-1564-032-LH-30L

30 代表电镀亮铬
30 represents electroplating bright chrome
40 代表喷塑亚光黑
40 represents Black powder coated
A1 代表 SUS304
A1 represents SUS304

L 代表钢栓长度
L represents the length of the steel bolt
H 代表有效高度
H represents effective height

旋转 Rotate

L 顺时针锁紧 Clockwise locking
R 逆时针锁紧 Lock counterclockwise

如需获得产品3D模型图，请联系 WWW.FORNDLOCK.COM